

Pol. Ind. de Vélez-Rubio • Avda. 1º de Mayo, 95-96 • 04820 Vélez-Rubio (Almería - España)

www.uniformesearys.com * e-mail, info@uniformesearys.com







DATOS TÉCNICOS DEL TEJIDO

Ref. 1264 POLIURETANO



APLICACIÓN

DELTA delantal es adecuado para su uso en la industria alimentaria (alta resistencia a las grasas animales y sangre).

MATERIAL: Poliuretano

ESPECIFICACIONES

- Colores: blanco, rojo, amarillo, marrón, azul, verde y negro
- Espesor: 300 µm (± 20)
- **Gramaje**: 355 g/m²
- Dimensiones estándard (anchoXlargo): 90x115

Mandiles equipados con ojetes termosellados.

Para los mandiles de montaje estándar y de montaje con arnés:

- hebilla(s) regulables de polipropileno alimentario
- gancho blanco de plástico y elástico trenzado de poliéster. Sin ninguna parte metálica.








REGLAMENTACIÓN

Este equipo de protección individual cumple con las disposiciones esenciales sobre higiene y seguridad de la Directiva Europea 89/686/CE



- los requisitos de los reglamentos CE N°1935/2004 y UE N°10/2011 relativos a los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos. Este EPI puede estar en contacto con todo tipo de alimentos, a excepción de las productos alimenticios ácidos (pH inferior a 4,5).
- los requisitos del artículo 33 del reglamento REACH Nº1907/2006 relativo a los productos que contienen sustancias altamente preocupantes y sus enmiendas.
- No contiene ftalato, o silicona (y derivados de silicona) o bisfenoles.

LIMPIEZA

Lavar y cepillar el delantal en agua jabonosa caliente (80°C) o en una mezcla de agua y un detergente suave. Enjuague con agua. No utilice productos tóxicos para limpiar o enjuagar el delantal. Después de limpiar, almacenar en un lugar seco oscuro y bien ventilado. El delantal debe ser reemplazado cuando presenta signos de desgaste.

